



**HINWEIS**

Das Modell ECLISSE EWOLUTO® ermöglicht Ihnen die Kabelverlegung innerhalb des Anschlagprofils des Schiebetürelementes

Standardmaße der Schiebetürkästen					Rohbaumaß	Empfohlene Türblattmaße		
Breite	Breitenmaße			STL 200 / STL 210		STL 200 / STL 210	Breite:	Höhe: STL 200 / STL 210
STL	A	B	C	H1	H2	BREITE × HÖHE	TBB	TBH
60	65	66,2	137,6	210,5 / 220,5	204,5 / 214,5	141 × 212 / 222	63,5	201 / 211
70	75	76,2	157,6	210,5 / 220,5	204,5 / 214,5	161 × 212 / 222	73,5	201 / 211
80	85	86,2	177,6	210,5 / 220,5	204,5 / 214,5	181 × 212 / 222	83,5	201 / 211
90	95	96,2	197,6	210,5 / 220,5	204,5 / 214,5	201 × 212 / 222	93,5	201 / 211
100	105	106,2	217,6	210,5 / 220,5	204,5 / 214,5	221 × 212 / 222	103,5	201 / 211
110	115	116,2	237,6	210,5 / 220,5	204,5 / 214,5	241 × 212 / 222	113,5	201 / 211
120	125	126,2	257,6	210,5 / 220,5	204,5 / 214,5	261 × 212 / 222	123,5	201 / 211

Die angegebenen Türblattmaße gelten für Holztürblätter. Maßangaben in cm.

Möglicher Wandaufbau	Ziegel 12   fertige Wandstärke 15 cm
Innere Maulweite (IM)	63 mm
Ziegelstärke (Z)	12 cm
Möglich bis maximal (STL × H)	120 cm × 240 cm

Anmerkungen	Maßberklärungen	Zubehör
<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Standardtragkraft des Rollwagenpaares beträgt 100 kg, auf Wunsch 150 kg</li> <li>Eine max. Türblattstärke von 50 mm ist nicht zu überschreiten</li> <li>Die ECLISSE EWOLUTO® Modelle für Massivwand (Sondermaße) sind 1-flg. bis Stocklichtbreite (STL) 1200 × H 2400 mm lieferbar</li> <li>Die gewünschte eingeschobene Endposition des Türblattes wird durch den einstellbaren hinteren Fangstopper festgelegt.</li> <li>Die angegebene Stocklichtbreite (STL) gilt bei der empfohlenen Stärke (D) der Verkleidung von 25 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>A:</b> Rohes Kastenlicht ohne Stockverkleidung</li> <li><b>B:</b> Tiefe des Einschubes ohne Stockverkleidung</li> <li><b>C:</b> Gesamtmaß Schiebetürelement Breite</li> <li><b>H:</b> Fertig verkleidete Stocklichte Höhe</li> <li><b>H1:</b> Gesamtmaß Schiebetürelement Höhe</li> <li><b>H2:</b> Unverkleidetes Kastenlicht Höhe</li> <li><b>D:</b> Stärke der Verkleidung</li> <li><b>STL:</b> Fertige Stocklichte</li> <li><b>DL:</b> Fertige Durchgangslichte</li> <li><b>TE:</b> Türblatteinstand</li> <li><b>WS:</b> Fertige Wandstärke</li> <li><b>Z:</b> Ziegelstärke</li> <li><b>IM:</b> Innere Maulweite</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ECLISSE BIAS® (ab STL 70 cm)</li> <li>ECLISSE BIAS® DS (ab STL 80 cm)</li> <li>Selbstschließer</li> <li>SET GTB für Ganzglas-Schiebetürblatt</li> </ul>

Für folgenden Wandaufbau ist das Modell ECLISSE EWOLUTO® lieferbar:

- Ziegel 12 cm, fertig verputzte Wand ca. 15 cm